

DECAP + GEL EXPRESS

Décapant Universel
Gélifié

FICHE TECHNIQUE

Mode d'emploi

Mélanger le bidon avant utilisation.

Appliquer régulièrement à la brosse, à la spatule, au rouleau sur surfaces horizontales comme verticales, le produit peut être utiliser avec un pulvérisateur basse pression.

Le Decap+Gel Express peut agir jusqu'à 72h ce qui lui permet de décaper plusieurs couches simultanément.

Plus longtemps il sera en contact avec la surface plus il sera facile de décaper, plus le rendement sera optimisé (6m²/L).

Dès ramollissement du film, éliminer l'ensemble avec une spatule ou un grattoir. Nettoyage des outils à l'eau.

Supports

Lasures, vernis, peintures bâtiment, films minces, colles revêtements muraux, colles revêtements sols, mastic.

Ne fonctionne pas sur les revêtements bi-composants.

Caractéristiques techniques

Aspect : gel

Couleur : vert

Densité : 0.95 g/cm³

Point éclair > 95°C

Conditionnements

1L, 5L, 20L

Stockage

En local hors gel

*Formulation
d'origine
végétale
améliorant la
sécurité*

• • •

Ne contient pas de

-Dichlorométhane

- NMP / NEP

Non étiquetable pour

l'homme et

l'environnement

N'émet pas de vapeurs

dangereuses et n'est pas

toxique ou nocif par

contact avec la peau.

Grand confort d'utilisation

absence de VLE, ne

provoque pas de vertige,

mal de tête, sensation de

nausée.

Libère des contraintes de

suivi d'exposition et du

coût des installations

d'extraction de vapeurs de

solvants.

Sans solvant pétrolier

Non inflammable

Temps d'ouverture très

long > 72h. Permet un

travail dans les conditions

les plus difficiles.



ZAC NOVO – Rue Lavoisier – BP 90422
59464 LOMME CEDEX (FRANCE)
Tél : +33. (0)3.20.00.18.88
Fax : +33. (0)3.20.00.18.80
S.A.S au capital de 718.720 €
R.C LILLE 60 B 116
SIRET 460 501 166 00025 – Code NAF 2030 Z
N° TVA : FR 22 460 501 166
<http://www.sioen.com>

